**ANLAGE 7**

**Materialbeschreibung für die Herstellung der privaten Stellplätze / öffentlichen Parkplätze**

Die Fahrstraßen sind in Beton-Pflaster mit Micro-Fase (2 mm-Fase, 45° abgeschrägt) mit min. 55 N / mm² Druckfestigkeit zu befestigen.
Die Parkplätze sind mit Beton-Pflaster oder mit Drainpflaster, mit Micro-Fase (2 mm-Fase, 45° abgeschrägt) mit min. 55 N / mm² Druckfestigkeit zu befestigen.

Bezugsquellen Drainpflaster:

Fa. Fritz Herrmann GmbH & Co. KG
Saasa 31
07607 Eisenberg
Tel: 036694 40-210
Fax: 036694 40-299
E-Mail: info@fritz-herrmann.de
www.fritz-herrmann.de
Fabrikat: „Quartieras“

Fa. Godelmann KG
Industriestraße 1
92269 Fensterbach – Högling
Tel: 09438 9404-0
Fax: 09438 9404-70
E-Mail: info@godelmann.de
www.godelmann.de
Fabrikat: „Drainstone“

Fa. Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20
48653 Coesfeld
Tel: 02541 7490
Fax: 02541 74949
E-Mail: info@klostermann-beton.de
www.klostermann-beton.de
Fabrikat: “Drainstone”

Farbgebung der befestigten Flächen:

Fahrgassen grau
Parkplätze anthrazit

Die Stellplatzmarkierungen sind mit weißen, durchgefärbten (weißer Feinkornvorsatz, hergestellt mit weißem Zement und weißem Zuschlag) Pflastersteinen durchgehend in einer Breite von 20 cm auszuführen. Alle Stellplätze in seitlicher Angrenzung zu den Fahrgassen sind ebenfalls mit weißen Steinen abzutrennen. Die Verfugung der Pflasterflächen hat nach den Vorgaben der Pflasterhersteller und nach den Verlegevorschriften zu erfolgen.

Folgende Eigenschaften aller Pflastersteine sind zu beachten:

- Zugfestigkeit
- Scherfestigkeit
- Druckfestigkeit
- Maßhaltigkeit
- Frost- und Tausalzzulassung

Die Werde nach der DIN EN 1338, Klassen D, I und K sind einzuhalten.

Stand: 01/2015